

















DETAY A
ÖLÇEK 2 : 15

*Açı ölçme işlemi, profill uçlarından en az 20 cm uzaklıkta yapılacaktır.Bunun dışında ±4°
Angular measurement will be made from minimum 20 cm of profile sides.Except this ±4°

FORM NO: F093.01 / 05.01.2018 - 01.01.2025

PROJE ADI / PROJECT NAME: Cefn

PARÇA KODU / PART CODE: VT-25-113_B0-R0_Gabion Ayak Montajı

RESİM TİPİ / DRAWING TYPE: Çalışma Sayfası1

ÖLÇÜ TOLERANSLARI / DIMENSION TOLERANCES
AÇI TOLERANSI / ANGULAR TOLERANCE: ±2° *
İÇ-DIŞ BÜKEYLİK TOLERANSI / CONCAVITY TOLERANCE: 1mm
ŞEHİM TOLERANSI / STRAIGHTNESS TOLERANCE: L x 0,002 mm
RADYUS TOLERANSI / RADIUS TOLERANCE: ±4 mm - (P4: ±2 mm)
KALINLIK TOLERANSI / THICKNESS TOLERANCE: EN 10051(Euronorm)
UZUNLUK TOLERANSI / LENGTH TOLERANCE: ±20 mm - (P3/P4: ±10 mm)
SLOTLARIN UZUNLUK TOLERANSI / LENGTH TOLERANCE OF SLOTS: ±5 mm
DELİKLERİN VE SLOTLARIN ÇAP TOLERANSI / DIAMETER TOLERANCE OF HOLES AND SLOTS:±1 mm
KULAK TOLERANSI KILIÇLAMA TOLERANSIDIR / TOLERANCE ON LIPS IS EDGE CAMBER TOLERANCE
PROFİL ENİNE GÖRE DELİK VE SLOT KONUMU / HOLE AND SLOT POS. ACCORDING TO PROF. WIDTH:±3 mm - (P4 Up Slots:±2 mm)
PROFİLİN BOYUNA GÖRE DELİKLERİN VE SLOTLARIN KONUMU / HOLES AND SLOTS POSITION ACCORDING TO PROFILE LENGTH:±8 mm

KAPLAMA/COATING: OTHERWISE NOT SPECIFIED ACCORDING TO ISO 1461

AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: Antette bulunan bilgiler geçerlidir.
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: The information on the letterhead is valid.

REV. NO	REV. DATE
R1	
R2	
R3	

TÜM ÖLÇÜLER MM CİNSİNDENDİR. ALL THE DIMENSIONS ARE IN MM.

ÇİZEN / DRAWER: M.D

ONAY / APPROVER: M.DEMİRCİ

TARİH / DATE: 7.07.2025

AĞIRLIK / WEIGHT (g):

MALZEME / MATERIAL: **S355JR**

ÖLÇEK / SCALE: 1:25

FORM: A3

SAYFA / SHEET: 1/2